

道达尔 丹克斯 (DACNIS) VS



矿物型空气压缩机油

应用

旋转式空气压缩机

- 矿物基础油含特制高性能添加剂，可用于旋转式空气压缩机的润滑（螺杆式、旋转滑片式等）
 - 对于螺杆式空气压缩机用丹克斯 VS 46
- 若室温 <5° C，用丹克斯 VS 32
- 若室温 >25° C，用丹克斯 VS 68
- 适用于出口温度要求 <100° C，否则应使用合成型润滑油

规格

国际规范
设备制造厂商

- 在螺杆式压缩机中使用丹克斯 VS 油满足 ISO DP 6521
- NF-ISO 6743 classified DAG 用于重载方面
- ATLAS COPCO, COMPAIR, HYDROVANE..

优势

- 丹克斯 VS 的特点：
 - 避免积炭生成
 - 良好的油 / 气及油 / 冷凝水分离性能
 - 保护螺杆不受磨损或腐蚀
- 可真正降低压缩空气的操作成本
 - 压缩机使用效率最高
 - 延长换油周期，可能的换油周期为
- 野外压缩机 1000 小时
- 固定式压缩机一般可使用 2000 小时
 - 可以延长油气分离器滤芯的使用寿命
- 出色的抗阻塞性能，可长时间（达 6000 小时）确保过滤器的使用效率

技术指标

典型数据	单位	测试方法	丹克斯 (DACNIS) VS			
			32	46	68	100
密度 (15° C)	kg/m ³	ASTM D1298	875	880	885	885
运动粘度 (40° C)	mm ² /s	ASTM D445	32	46	68	100
粘度指数	-	ASTM D2270	111	105	100	98
倾点	°C	ASTM D97	-39	-27	-27	-21
闪点 (开口杯)	°C	ASTM D92	220	232	238	238
康氏残碳	%	NFT 60116	0.1	0.1	0.1	0.1

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油
2008年7月17日版

29